



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002181211

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 恒压恒流模式, 安全特低电压, I类, IP67, tc:90°C, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2029年03月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年05月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002181211

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号	输出	ta	tc	备注	
XLG-75-12	12VDC 5A Max. 13V, 60W	50℃ (input100V-200V ~)	90℃	无 VR 调节电位器	
XLG-75-12-A				有 VR 调节电位器	
XLG-75-24	24VDC 3.1A Max. 25V,	60℃ (input			无 VR 调节电位器
XLG-75-24-A	74.4W	200V-240V~)			有 VR 调节电位器

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002181231

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,Ⅰ类,IP67,tc:90℃,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110℃)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2029年03月24日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2019年05月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002181231

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号	输出	ta	tc	备注
XLG-75-H	27-56VDC Max. 60V 1.3-2.1A 75.6W	50℃ (input 100-200V~)	90℃	不可调光 无 VR 调节 电位器
XLG-75-H-A				不可调光 有 VR 调节 电位器
XLG-75-H-AB				可调光 有 VR 调节 电位器
XLG-75-L	53-107VDC Max. 115V 0.7-1.05A 74.9W	60℃ (input 200-240V~)		不可调光 无 VR 调节 电位器
XLG-75-L-A				不可调光 有 VR 调节 电位器
XLG-75-L-AB				可调光 有 VR 调节 电位器

备注: 可调光的型号均提供 3 种调光方式, 分别为 0-10VDC 电压调光, 10VDC PWM 信号, 外接电阻调光。

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司